

CCM MFG 8 Gf-NVt AL-T

Der MFG 8 Gf-NVt vereint die Funktionalität eines klassischen Netzverteilers mit den Vorteilen eines Multifunktionsgehäuses. Dank hoher Sicherheitsklasse RC 2, großzügigem Innenraum und durchdachtem Aufbau ermöglicht er komfortables Arbeiten auch bei hoher Spleißdichte. Zusätzlich bietet das Gehäuse Platz für den Einbau von einem Wärmetauscher oder DAC an besonders exponierten Aufstellorten.



CCM MFG 8 Gf-NVt AL-T

Features & Vorteile

- Hohe Sicherheit mit RC2
- Einbau von Wärmetauscher und DAC möglich
- Höhere Packungsdichte bei kleinem Platzbedarf
- Anzahl Spleiße: max. 2808 (Crimp und Schrumpf)
- Anzahl Kassetten: max. 234 HD-Kassetten
- Einbau von Splitterkassetten und/oder Spleißpatchmodulen
- Max. Rohre ankommend 24x Ø 16 - 20 mm
- Max. Rohre abgehend: 156x Ø 7 - 12 mm
- Zusätzlich 6 x Ø 14 mm als Havarie-Rohre
- Möglichkeit Rohrverbände im Zwischensockel abzufangen
- Zwei durch Hauben getrennte Spleißbereiche
- MFG Zubehör kompatibel
→ [zur MFG-Broschüre](#) (QR-Code)

Technische Daten

CCM MFG 8 Gf-NVt AL-T

Material	Aluminium
Farbe	RAL 7035
Außenmaße	B 1000 x H 1600 x T 500 mm
IP Schutzklasse	IP 55
Widerstandsklasse	RC2

MFG-Broschüre



Bestellübersicht

Produktbezeichnung	Art. Nr.
CCM MFG 8 Gf-NVt AL-T	955003