

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel 2.0mm 1x2 9/125 G657A2 YE



Abbildung kann abweichen

Artikel 1276598

CCM Patchkabel 2.0mm 1x2 9/125 G657A2 YE

1 x LC/d BL Uniboot, PL 0.0m
1 x LC/d BL Uniboot, PL 0.0m
Länge 2 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	2
Fasertyp:	G.657.A2
Mantelfarbe:	gelb
Verpackung:	einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
Prüfung:	100% IL- & visuelle Prüfung

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. 0.12 dB / 97% 0.25 dB
Rückflusdämpfung:	> 50 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCPC Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. 0.12 dB / 97% 0.25 dB
Rückflusdämpfung:	> 50 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)