

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Boîtier à fusionner BELUGA M



Image peut diverger

Article 904810

CCM Boîtier à fusionner BELUGA M

max. 432 fusions (36x 12 sandwich/protection thermo)

en option avec boîtier pour mixer S:

max. 504 fusions (42x 12 sandwich/protection thermo)

Boîtier en plastique IP54 avec serrure quatre pans sans clé

517x317x148mm (HxLxP)

Caractéristiques

Utilisation:	Zone intérieure
Bande de désignation:	12.55x47.2mm
Fixation:	Apparent (AP)
Matériel:	plastique ASA+PC V0
Couleur:	RAL9016, blanc trafic
Type d'introduction:	3xM20, 6xM25/M32
Type de serrure:	4 pans 8mm
Protection IP:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08 gem. EN 62262
Cassette à fusionner:	Rayon 35mm
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)
Peigne pour fusion:	12x
Support pour raccord:	max. 1 support pour raccord avec 2x SC, E2000, LC/D
Hauteur:	517 mm
Largeur:	317 mm
Profondeur:	145 mm
Temperaturbereich:	-15 C jusqu'à +70°C
Plombable:	oui