

## PRODUKT-DATENBLATT

# CARO Spleisspatchmodul 3x LCAPC/d DIN



## Artikel 952831

CARO Spleisspatchmodul 3x LCAPC/d DIN

CCM 6x9/125 G657A1 DIN

mit Deckel und Bezeichnung

Spleissfertig bestückt

bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel  
montierbar

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anwendung:</b>   | Spleissgehäuse BELUGA<br>FTTH Anwendungen |
| <b>Kapazität:</b>   | 6x LCAPC                                  |
| <b>Codierung:</b>   | DIN Code                                  |
| <b>Material:</b>    | PC-ABS                                    |
| <b>Farbe:</b>       | RAL9016, Verkehrsweiss                    |
| <b>Befestigung:</b> | aufsteckbar                               |
| <b>Spleisskamm:</b> | 12-fach                                   |

## Normen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCAPC Stecker   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                            |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                           |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                         |