PRODUKT-DATENBLATT

CARO Spleisspatchmodul 2x LCAPC DIN

Artikel 952837

CARO Spleisspatchmodul 2x LCAPC DIN

2x9/125 G657A1 DIN
mit Deckel und Bezeichnung
Spleissfertig bestückt
bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel montierbar

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Spleissgehäuse BELUGA FTTH Anwendungen
Kapazität:	2x LCAPC
Codierung:	DIN Code
Material:	PC-ABS
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Befestigung:	aufsteckbar
Spleisskamm:	12-fach

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)

Connect Com AG
Tel +41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Tel +41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Tel +49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connecting the dots

© Technische Änderungen vorbehalten