

CCM Netzverteiler NVt 80 AL-T Basic



CCM Netzverteiler NVt 80 AL-T Basic

**Projektoptimierte NVt-Lösung
für den Breitband-Netzausbau.**

**NVt mit Spleißbereich in der Türe
und vereinfachte Rohraufnahme
für bis zu 96 Röhrrchen 7/10/12**

Features

- Glasfaser-Kassettenkapazität (max. 1872 Spleiße) / 156 Einzel-/ Mehrfaserkassetten, 78 Splitterkassetten oder eine Mischbestückung
- Evo-Seal Bodenplatte für ankommend Kabel
- 12x bis 20 mm / abgehend für 96x bis 12 mm
- Vereinfachte herausnehmbare Rohr-abfangung
- Rohrabfangung 7/10/12 mm (alle drei Durchmesser in einem Gehäuse)

Technische Daten

Material	Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl
Außenmaße	H 1450 mm x B 750 mm x T 310 mm
Weitere Infos	max. 1872 Spleiße / 12x ankommende Rohre bis 20 mm / 96x abgehende Rohre 7, 10 oder 12 mm

Bestellübersicht

		Art. Nr.
CCM Netzverteiler NVt 80 AL-T Basic L	Ohne Spleißkassetten	954325
CCM Netzverteiler NVt 80 AL-T Basic H	13xCARO Spleissmodul-Set, 6x12 Crimp 4mm beiligend	954496
CCM Netzverteiler NVt 80 AL-T Basic V	26xCARO Spleissmodul-Set, 6x12 Crimp 4mm beiligend	954458



CCM Spleißschutz Crimp 30 mm

952405**CCM Mikrorohr Endmuffe WGT**

Art.-Nr.

7/4, für Kabel Ø 2,0 - 2,6 mm

943637

7/4, geteilte Version, für Kabel Ø 2,0 - 2,6 mm

951272

10/6, für Kabel Ø 2,0 - 3,0 mm

953655

10/6, geteilte Version, für Kabel Ø 2,0 - 3,0 mm

953060

10/6, für Kabel Ø 2,9 - 3,9 mm

951199

10/6, geteilte Version, für Kabel Ø 2,9 - 3,9 mm

951273

10/6, für Kabel Ø 3,8 - 4,8 mm

952124

10/6, geteilte Version, für Kabel Ø 3,8 - 4,8 mm

953407

12/8, für Kabel Ø 4,7 - 5,7 mm

952397

12/8, für Kabel Ø 5,6 - 6,6 mm

951200

12/8, geteilte Version, für Kabel Ø 5,6 - 6,6 mm

951274

20/16, für Kabel Ø 8,9 - 9,9 mm

953469

20/16, für Kabel Ø 9,8 - 11,0 mm

951203

20/16, geteilte Version 20/16, für Kabel Ø 9,8 - 11,0 mm

951490

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Art.Nr.954897_D_Rev 01_05-2025